

AHOYADOR|ST

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA | CARGADORAS COMPACTAS
RETROCARGADORAS COMPACTAS | MANIPULADORES TELESCÓPICOS
RETROCARGADORAS | EXCAVADORAS

POWERATTACHMENTS
TDI
www.tdimplementos.com



El ahoyador es el implemento indicado para realizar agujeros en tareas de vallado, señalización viaria, postes eléctricos, cimientos y cualquier trabajo que requiera de perforación vertical.

CARACTERÍSTICAS

- Rotores con alto par de salida y gran potencia mediante reductor planetario.
- Diseño de la transmisión en línea.
- Eje de salida redondo.
- Garantía de 3 años.
- El conjunto básico consta de: rotor, broca, acoplamiento y tomas hidráulicas.

OPCIONES

- Brocas desde Ø152mm hasta Ø914mm y extensiones de 600mm y 1000mm.
- Dientes de repuesto.
- Acoplamiento para telescópicos, retrocargadoras y palas cargadoras. ETHBLWL.

AHOYADOR|ST

MINICARGADORAS SSL | MINICARGADORAS ORUGA | CARGADORAS COMPACTAS
RETROCARGADORAS COMPACTAS | MANIPULADORES TELESCÓPICOS
RETROCARGADORAS | EXCAVADORAS

POWERATTACHMENTS®
TDI
www.tdimplementos.com

MODELO		ST-1000R	ST-1500R	ST-2000R	ST-2500R
CAUDAL RECOMENDADO	lpm	23 ~ 57	38 ~ 95	57 ~ 114	76 ~ 133
PRESIÓN MÁXIMA	bar	242	242	242	224
VELOCIDAD DE GIRO	lpm rpm	30 48 57 90	45 47 76 78	57 46 95 77	76 48 114 72
PAR DE SALIDA	bar nm	172 1727 242 2417	172 2678 242 3753	172 3364 242 4710	172 4317 224 5613
Ø BROCA MÁXIMA	mm	610	762	914	914
DIÁMETRO ROTOR	mm	260	260	260	260
Ø EJE DE SALIDA	mm	65	65	65	65
PESO	kg	65	65	65	70

BROCAS AHOYADOR		DESTOCOCONADORA		EXTENSIONES	
Mostrado: BS-0012				Mostrado: EX-0600	
		MODELO	SPA-300	MODELO	EX-0600 EX-1000
DIÁMETRO	mm	305		LONGITUD	mm
LONGITUD	mm	585			600 1000
PESO	kg	30		PESO	kg
					17 28

CARACTERÍSTICAS





• Brocas reforzadas para aplicaciones en la construcción, industria, jardinería...

MODELO		BS-0006	BS-0009	BS-0012	BS-0015	BS-0018	BS-0020	BS-0024	BS-0030	BS-0036
DIÁMETRO	mm	152	229	305	381	457	508	610	762	914
LONGITUD	mm	1170	1170	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
DIENTES	#	2+1	4+1	4+1	5+1	6+1	6+1	8+1	10+1	12+1
PESO	kg	28	42	45	54	68	80	92	125	173

ACOPLAMIENTOS Y CONEXIONES

EA-1SSL	EA-1EXC	EA-1WLD	LH-1SSL
			
CARACTERÍSTICAS • Acoplamiento ISO SSL. • Peso: 50 kg.	CARACTERÍSTICAS • Enganche para balancín. • Peso: 10 > 20 kg.	CARACTERÍSTICAS • Acople ahoyador soldable. • Peso: 10 kg.	CARACTERÍSTICAS • Latiguillos y conexiones. • Peso: 5 kg.

DIENTES DE REPUESTO

DB-S001	DB-S011	DB-S002	DB-S022
			
CARACTERÍSTICAS • Diente lateral estándar. • Peso: 0.2 kg.	CARACTERÍSTICAS • Diente lateral reforzado. • Peso: 0.3 kg.	CARACTERÍSTICAS • Diente central estándar. • Peso: 2.3 kg.	CARACTERÍSTICAS • Diente central reforzado. • Peso: 2.5 kg.